



PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PETROPERÚ**

<b>CLASE DE PRODUCTO</b>				
<b>ESPECIALIDADES</b>				
<b>TIPO DE PRODUCTO</b>				
<b>ÁCIDO ORGÁNICO CON ANILLO SATURADO</b>				
<b>NOMBRE DE PRODUCTO</b>				
<b>PETROPERÚ ÁCIDO NAFTÉNICO CRUDO 250</b>				
ENSAYOS	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	
	MÍN.	MÁX.	ASTM	OTROS
<b>APARIENCIA</b>				
Color ASTM	Reportar		D-1500	
<b>VOLATILIDAD</b>				
Destilación, °C (a 760 mm Hg)	Reportar		D-86	
Punto de inflamación, °C	100		D-92	
Gravedad específica a 15.6/15.6°C (°API)	Reportar		D-287, D-1298	
<b>FLUIDEZ</b>				
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt		45	D-445	
<b>IMPUREZAS</b>				
Cenizas, % masa	Reportar		D-482	
Agua, % V		0,10	D-95	
<b>CORROSIVIDAD</b>				
Corrosión lámina de cobre, 3h, 100°C, N°		1	D-130	
Acido fuerte, mg KOH/g		0,0	D-974	
<b>CARACTERIZACIÓN</b>				
Número de acidez, mg KOH / g	250		D-974	
Número de saponificación, mg KOH / g	260		D-94	
No saponificables, % masa		8	D-460	
<b>OBSERVACIONES:</b>				

**PETROPERÚ ... LA ENERGÍA QUE MUEVE TU MUNDO**